

rätt spänning - i rätt tid - till rätt pris


1-fas FULLTRANSFORMATOR




TYP SERIE

OFS


stående montage



* 12000 VA - 25000 VA



** 2000 VA - 10000 VA



*** 10 VA - 1500 VA

Tillverkningsnormer: EN 61558-2-1 alt. IEC 726 , EN 50081-2 , EN 50082-2

Temperaturklass B 130°C

ta: 40°C (max omgivningstemperatur)

d.c: 100% (kontinuerlig belastning)

Sekundär märkspänning beräknas vid 80% belastning

Kan erhållas med 1 alt 2 säkring/ar, max 10 amp, 230 volt

Ev. säkring/ar ökar C-mått med 10 mm

Anslutning: Kopplingsplintar alt. kabelskor eller fria uttag

Ingående komponenter är UL-godkända



2.20 0111

Typ	Effekt VA	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Slits/hål	Vikt kg	Förluster		Best.nr på de vanligaste standardtyperna			
										Po (W)	Pcu (W)	400/230v (380/220v)	400/115v (380/110v)	230/115v (220/110v)	525/230v (500/220v)
OFS- 10	50	50	48	85	60	35	38	5	0,5	1,1	1,1	1200-2833	1200-3060	1200-2904	1200-3533
OFS- 15	50	50	48	85	60	35	38	5	0,55	1,1	2,3	1200-2834	1200-3061	1200-2905	1200-3534
OFS- 25	50	50	58	85	60	35	48	5	0,8	1,8	3,1	1200-2835	1200-3062	1200-2906	1200-3535
OFS- 50	65	65	66	103	78	52	52	5	1,25	2,5	5,4	52 088 20	1200-3063	52 086 00	52 088 50
OFS- 75	70	70	64	109	84	56	54	5,5	1,5	3,5	9	52 088 22	1200-3064	1200-2908	1200-3537
OFS- 100	70	70	78	109	84	56	68	5,5	1,9	5	9,5	52 088 24	1200-3065	52 086 04	52 088 54
OFS- 125	80	80	75	120	96	55	62	5,5	2,2	5	12	1200-2866	1200-3066	1200-2910	1200-3539
OFS- 150	80	80	85	120	96	55	72	5,5	2,7	7	13	52 088 26	1200-3067	52 086 06	52 088 56
OFS- 200	100	100	75	150	120	67	58	7	3,3	7	16	52 088 28	1200-3836	1200-2912	1200-00662
OFS- 250	100	100	90	150	120	67	70	7	4,2	9	17	52 088 30	1200-3069	52 086 10	52 088 60
OFS- 300	100	100	100	150	120	67	82	7	5,1	11	18	52 088 32	1200-3070	1200-2914	1200-3543
OFS- 360	100	100	108	150	120	67	90	7	5,9	14	20	52 088 34	1200-3071	1200-2915	1200-4575
OFS- 500	125	125	108	180	150	88	80	7	7,8	15	24	52 088 36	1200-3072	52 086 16	52 088 66
OFS- 700	125	125	125	180	150	88	97	7	9,9	20	29	52 088 38	1200-2814	1200-3648	1200-3546
OFS- 1000	150	150	135	210	180	110	96	7	14,3	24	33	52 088 40	1200-3075	1200-3686	52 088 70
OFS- 1200	150	150	150	210	180	110	111	7	17,2	29	35	1200-2846	1200-3076	1200-2921	1200-2810
OFS- 1400	150	150	165	210	180	100	126	7	20,4	34	36	52 088 42	1200-3077	1200-2922	1200-3170
OFS- 2000	200	200	130	310	255	120	93	9	21	30	83	1200-0450	1200-0449	1200-0448	1200-0452
OFS- 2500	200	200	143	310	255	120	106	9	25	36	86	1200-0460	1200-0459	1200-0458	1200-00288
OFS- 2800	200	200	155	310	255	120	118	9	28	40	86	1200-0466	1200-0465	1200-0464	1200-0468
OFS- 3500	240	240	155	355	305	145	115	9	36	45	98	1200-0476	1200-0475	1200-0474	1200-00595
OFS- 4000	240	240	155	355	305	145	115	9	38	49	105	1200-0486	1200-0485	1200-0484	1200-0488
OFS- 4800	240	240	170	355	305	145	130	9	45	58	107	1200-4465	1200-0491	1200-0490	1200-0494
OFS- 6000	280	280	175	420	355	170	120	11	57	69	127	1200-0504	1200-0503	1200-0502	1200-0506
OFS- 6700	280	280	175	420	355	170	130	11	63	78	125	1200-4434	1200-0509	1200-0508	1200-0512
OFS- 7500	280	280	190	420	355	170	145	11	70	90	128	1200-0516	1200-0515	1200-0514	1200-0518
OFS- 8500	280	280	205	420	355	170	160	11	80	100	130	1200-3931			
OFS- 10000	280	280	235	420	355	170	190	11	96	114	145	1200-4343			
OFS- 12000	400	400	210	545	465	220	170	Ø 11	94	125	430	1200-4511			
OFS- 15000	400	400	220	545	465	220	180	Ø 11	115	150	470	1200-04401			
OFS- 20000	430	430	240	615	535	250	180	Ø 12	137	185	490	1200-07325			
OFS- 25000	430	430	270	615	535	250	210	Ø 12	165	240	550				

Måttskiss ***

Måttskiss **

Måttskiss *