

Switchade aggregat för montage på DIN-skena kombinerar kompakthet, låg vikt, enkelt montage, beröringsskydd, och hög driftsäkerhet.

## 3-fas SWITCHAT AGGREGAT



Typserie

# DRT

### Allmänna data :

Infrekvens	47 - 63 Hz
Rippel	80 mV
Strömbegränsning	105-125 % av maxström
Stabilitet	±1%
Verkningsgrad	89 - 92 % beroende på typ
Driftstemp	-20 - +45°C
Godkännande	UL 508, TUV, EN60950
Justering	24V: 24 - 28V , 48V: 48 - 55V

Nätaggregaten är skyddade mot kortslutning, överbelastning, övertemperatur och har överspänningskyddad utgång



### 480W

Typ	Inspänning	Utspänning	Ström	Format: LxHxD	Vikt
DRT-48024	3X340 - 550 VAC	24 VDC	20 A	227x125x100mm	2,3kg
DRT-48048	3X340 - 550 VAC	48 VDC	10 A	227x125x100mm	2,3kg

### 960W

Typ	Inspänning	Utspänning	Ström	Format: LxHxD	Vikt
DRT-96024	3X340 - 550 VAC	24 VDC	40A	276x125x100mm	3,2kg
DRT-96048	3X340 - 550 VAC	48 VDC	20A	276x125x100mm	3,2kg